

EH503e

Qualité d'image époustouflante, luminosité exceptionnelle et fiabilité ultime



- 5200 lumens, Résolution 1080p
- Installation flexible – Lens shift, focales interchangeable, option courte focale hors axe
- Contrôle total - Support complet pour Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet
- Fonctionnalités avancées – Télécommande filaire, Full 3D et simulation DICOM

EH503e



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	5 200 lumens
Contraste	2 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85 (120Hz for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	dépend de la focale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	365
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 4000 (Eco)
Optique	
Rapport de projection	dépend de la focale
Distance de projection (m)	dépend de la focale
Lens shift	Verticale +50%, Horizontal: +/-10%
Focales Optionnelles	Short: 0.8:1 (Fixed) Semi Short: 1.14 ~ 1.35 (1.18x zoom) Standard: 1.6 ~ 2.0:1 (1.25x zoom) Long: 2.0 ~ 3.0:1 (1.5x zoom) Extra Long: 3.11 ~ 5.18 (1.67x zoom)
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x DVI-D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI, 1 x Composant, 1 x BNC, 1 x Composite vidéo, 1 x S-Vidéo, 1 x DisplayPort, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x Relais 12V, 1 x RS232, 1 x Télécommande filaire, 1 x USB-B service, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (type)	34db
Compatibilité PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilité 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité,Encoche Kensington,Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	25 Langues: Arabe,Tchèque,Norvégien/Danois,Néerlandais,Anglais,Farsi,Finnois,Français,Allemand,Grec,Hongrois,Indonésien,Italien,Japonais,Norvégien,Polonais,Po Simplifié,Espagnol,Suédois,Chinois Traditionnel,Turque,Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	Non-Operation: 5% ~ 95%, non-condensing Operating: 10% ~ 85%, non-condensing
Télécommande	Télécommande rétroéclairée filaire PRO AV
Dissipation de la chaleur	1 400BTU/heure
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation 1.8m Câble VGA Piles pour la télécommande Manuel utilisateur sur CD Carte de démarrage rapide Carte de garantie Carte WEEE
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	370W
Consommation énergétique (max)	480W
Poids et dimensions	
Poids Net	8.6kg
Dimensions (LxPxH)	430 x 340 x 183mm

