

ML750e

Ultra kompakt LED projektör



- **HD Ready ve LED teknolojisi - Filmler, oyunlar ve bilgisayarsız sunumlar için harika**
- **Mükemmel bağlantı - HDMI, MHL, microSD ve dahili hoparlör**
- **Dahili medya oynatma ve isteğe bağlı kablosuz sunumlar**
- **Kompakt ve Hafif <0,4 kg**



Özelliklerle dolu ML750e, bir medya oynatıcı, yerel ofis görüntüleyici ve dahili hoparlör içerir. Dahili belleği, microSD kart yuvasını ve USB bağlantısını kullanarak dizüstü bilgisayar olmadan yansıtın. Büyük ekranda oyun oynamak, iş dosyalarını, fotoğrafları, videoları görüntülemek veya yalnızca müzik dinlemek için MHL bağlantısını kullanarak bir mobil veya masa cihazına kolayca bağlanın ve görüntüleyin

Specifications

EAN: 5055387600256, Colour: Black

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	WXGA (1280x800)
Parlaklık (HK/ANSI)	700/450
Kontrast Oranı	20.000
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	4:3, 16:9
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-40°
Yatay Tarama Hızı (Hz)	15.375 ~ 91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	85
Ekran boyutu	0.43m ~ 2.54m (17" ~ 100") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	LED
LED kullanım ömrü	20.000
Optik	
Atma oranı	1.5:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.55m - 3.23m
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	14.95
Doğal offset	100%
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL, 1 x Mikro SD kart, 1 x USB-A okuyucu Outputs 1 x Ses 3,5 mm
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	30
Gürültü Seviyesi Max (Db)	32
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D Uyumluluk	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
Proj3DType	3D ready
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLang'lar	13 languages: Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish
Çalışma koşulları	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Uzaktan kumanda	Kart stili
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	1
Kutuda	Taşıma çantası Evrensel G/Ç kablosu AC güç kablosu Uzaktan kumanda Pil Temel kullanım kılavuzu
Giriş gecikmesi	16.00ms
İsteğe bağlı kablolu modeller	WUSB
Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	45
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	65
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	105 x 106 x 39
Brüt ağırlık	1.31 kg
Net ağırlığı	0.38 kg

