

ZH400

Proyector láser Full HD compacto de alto brillo



- **Proyector láser DuraCore Full HD 1080p brillante - 4000 lúmenes y certificado IP6X**
- **Compacto para una fácil instalación - Zoom 1.1x, proyección de 360 grados y retrato**
- **Consumo de energía reducido para una larga vida útil - La tecnología láser DuraCore ofrece 30 000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**
- **Fuente de alimentación externa - Más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética**



El ZH400 es uno de los proyectores láser Full HD 1080p DuraCore más compactos y sencillos de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, este proyector de 4000 lúmenes ofrece un potente rendimiento de imagen con funciones de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un factor de forma elegante y compacto, hasta un 34 % más pequeño que los modelos Optoma anteriores.¹

Specifications

EAN: 5055387667617, Colour: White

UPC: 796435 44 689 5, Colour: White



Display/imagen

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Tecnología de visualización | DLP™ |
| Resolución | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Brillo | 4,000 lumens |
| Ratio de contraste | 300,000:1 |
| Ratio de contraste - dinámico | 2,000,000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| Ratio de aspecto - compatible | 4:3,16:9,16:10 |
| Corrección Keystone - Horizontal | +/-30° |
| Corrección Keystone- Vertical | +/-30° |
| Reproducción de color (millones) | 1073.4 |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 15 ~ 140Khz |
| Frecuencia de muestreo vertical | 24 ~ 120Hz |
| Uniformidad | 75% |
| Tamaño de pantalla | 20" ~ 300" diagonal |

Info Lámpara

| | |
|----------------|-------------|
| Fuente de luz | Laser |
| Vida del LÁSER | 30,000horas |

Óptica

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Distancia de tiro | 1.48:1 ~ 1.62:1 |
| Distancia de proyección (m) | 39.37" - 393.7" |
| Zoom | 1.1 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Distancia focal (mm) | 12.81 ~ 16.74 |
| Offset nativo | 116% |

Conectividad

| | |
|------------|--|
| Conexiones | Entradas 2 x HDMI 2.0 Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232 |
|------------|--|

General

| | |
|-------------------------------|---|
| Nivel sonoro (tipico) | 27dB |
| Nivel sonoro (max) | 32dB |
| Compatibilidad PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilidad 3D | Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) |
| 3D | Full 3D |
| Seguridad | Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña |
| Clasificación IP | IP6X |
| idiomas OSD / display | 25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita |
| Operatividad 24/7 | Si |
| Operatividad 360° | Si |
| Condiciones de funcionamiento | 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m |
| Control remoto | Mando tipo tarjeta extraplano |
| Altavoces | 1 |
| Wattios por altavoz | 15W |
| Contenido de la caja | Cable de alimentación de CA Control remoto 1x batería CR2025 manual de usuario basico |
| Optional wireless models | UHDCast Pro |

Corriente

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Fuente de alimentación | 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| Consumo energético (standby) | <0.5W |
| Consumo energético (min.) | 88W |
| Consumo energético (máx.) | 139W |

Peso y dimensiones

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Dimensiones (W x D x H) | 10.79" x 8.5" x 4.49" |
| Gross weight | 9.26 lbs |
| Net weight | 6.61 lbs |

