

# HD29Darbee

Mehr Tiefe, mehr Details



- **Licht an, Film ab! 3.200 Lumen**
- **Einfach Verbinden - 2x HDMI, MHL Support und eingebauter 10W Lautsprecher**
- **Beeindruckende Farben - akkurate Rec.709 Farben**
- **Preisgekrönte Darbee Visual Presence™ Technologie**

Hell und vielseitig vereint der neue HD29Darbee Projektor ein einfaches Setup mit preisgekrönter DARBEE Visual Presence™ Technologie und liefert absolut beeindruckende Level an Tiefe und Klarheit.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.200Lumen
Kontrastverhältnis	30.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15 ~ 91Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0,71m ~ 7,75m (27,88" ~ 305,3") diagonale
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	195
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	5000 (Hell), 8000 (Dynamisch), 6000 (Eco)
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	1,48:1 ~ 1,62:1
Projektionsabstand (m)	1m - 10m
Zoom	1,1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.86 ~ 24
Native Offset	116%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support <b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A <b>Steuerung</b> 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Eingangsverzögerung	16,00ms
Optionale Wireless Modelle	WHD200
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	183W
Stromverbrauch (max)	225W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	2,38kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	298 x 230 x 96

