

ZU606Te

High brightness professional laser projector



- **Bright WUXGA laser projector - 6,300 lumens**
- **30,000 hours maintenance-free laser light source at full brightness**
- **4K and HDR compatible**
- **HDBaseT Connectivity**

Introducing the ZU606Te, the smallest projector in its class. At 6,300 lumens with 4K and HDR compatibility, the ZU606Te is a low maintenance projector with extremely long-life laser technology also including vertical lens shift and built-in 10W speakers.

Suitable for a wide variety of applications, this unit is perfect for anywhere that requires a clean bright image including large venues, classrooms/lecture theatre's, museums and houses of worship.

The added control flexibility of HDBaseT and LAN make this projector an affordable fit and forget solution.

Specifications

Displej/obraz	
Technologie zobrazování	DLP
Rozlišení	WUXGA (1920x1200)
Jas	6 300lm
Kontrastní poměr	300 000:1
Původní poměr stran	16:10
Poměr stran – kompatibilní	4:3,16:9,16:10
Korekce lichoběžníkového zkreslení – vodorovně	+/-30°
Korekce lichoběžníkového zkreslení – svisle	+/-30°
Včetně svislé korekce lichoběžníkového zkreslení	Yes
Počet zobrazitelných barev (miliony)	1073.4
Vodorovná frekvence skenování	15.375~91.146 kHz
Svislá frekvence skenování	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformita	85%
Rozměr plátna	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonal
Informace o lampě	
Typ světelného zdroje	Laser
Životnost laseru	30 000hod.
Optické	
Poměr projekční vzdálenosti	1.2:1 ~ 1.92:1
Projekční vzdálenost (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Typ zoomu	Příručka
Ohnisková vzdálenost (mm)	11.66
Posuv objektivu	Vertical -100 ~ 120%
Původní offset	100%
Posuv objektivu	Yes - {{downloads_link}}
Připojení	
Připojení	Inputs 1 x Podpora HDMI 1.4a 3D, 1 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Kompozitní video, 1 x Mic 3,5 mm, 1 x Audio 3,5 mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video Outputs 1 x VGA, 1 x USB-A, napájení 1,5 A, 1 x Audio 3,5 mm Control 1 x RS232, 1 x Aktivace 12 V, 1 x RJ45
Obecné informace	
Úroveň šumu (typ.)	32dB
Kompatibilita s PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D kompatibilita	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
3D kompatibilita	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Zabezpečení	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Stupeň krytí IP	IP6x
Jazyky nabídky OSD/displeje	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Nepřetržitý provoz	Yes
Provozní podmínky	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Dálkový ovladač	Dálkový ovladač ProAV s podsvícením
Rozptyl tepla	1 521BTU/hod.
Počet reproduktorů	2
Výkon jednoho reproduktoru	10W
Obsah balení	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Volitelné bezdrátové modely	HDCast Pro
Sítě	
LAN – ovládání	Yes
LAN – bezdrátová síť	Ne
LAN	Yes
Napájení	
Napájení	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Příkon (pohotovostní režim)	<0.5W
Příkon (min.)	211W
Příkon (max.)	446W
Hmotnost a rozměry	
Hmotnost	3.6kg
Hmotnost netto	3.0kg
Rozměry (Š x H x V) mm	374 x 302 x 117



Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 10012020041042