

W309ST

Krótki rzut, jasny i kompaktowy projektor



- **Jasny projektor WXGA – 3800 ANSI lumenów**
- **Obiektyw krótkoogniskowy - 100-calowy obraz z nieco ponad metra**
- **Łatwe podłączanie – HDMI, VGA, zasilanie USB**
- **Clear, powerful audio - 10W speaker**



Wyświetlaj jasne, żywe prezentacje bez wysiłku o każdej porze dnia.

Zaprojektowany z myślą o małych salach konferencyjnych i klasach lekcyjnych, ten projektor krótkiego rzutu oferuje niesamowitą kolorystykę, długą żywotność lampy i funkcje oszczędzania energii przy niższym całkowitym koszcie posiadania.

Specifications

EAN: 5055387664982, Colour: White

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność	3 800lumenów
Kontrast	25 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3, 16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.52:1
Odległość wyświetlania	0.4m - 3.4m
Ogniskowa (mm)	7.51
Wbudowany offset	112%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Kontrola 1 x RS232
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	APrzewód zasilający AC Zdalne sterowanie Bateria Podstawowa instrukcja użytkownika
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	187W
Zużycie energii (maksymalne)	225W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.83 kg
Net weight	3.25 kg

