

# W318STe

Short throw, bright and compact



- **Bright WXGA projector – 3800 ANSI lumens**
- **Short throw lens - 100" image from just over a metre away**
- **Ultimate control - Crestron, Extron, AMX, PJ-link and telnet LAN commands**
- **Easy connectivity – HDMI, VGA, USB power and 10W speaker**

Project bright vibrant presentations effortlessly any time of day. Designed for small meeting rooms and classrooms, this short throw projector boasts amazing colour, long lamp life and energy-saving features to provide you with a low overall cost of ownership.



## Specifications

<b>Wyświetlacz/obraz</b>	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność	3 800lumenów
Kontrast	22 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") diagonal
<b>Informacje o lampie</b>	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	203
Żywotność lampy (godziny)	6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Optyczny</b>	
Współczynnik projekcji	0.52:1
Odległość wyświetlania	0.4m - 3.4m
Ogniskowa (mm)	7.51
Wbudowany offset	112%
<b>Łączność</b>	
Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm <b>Porty wyjścia</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Kontrola</b> 1 x USB-A power 1A, 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>Ogólne</b>	
Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Wietnamski
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	AC power cord Remote control 2x AA batteries Basic user manual
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Usługi sieciowe</b>	
LAN - sterowanie	Yes
<b>Zasilanie</b>	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	187W
Zużycie energii (maksymalne)	225W
<b>Waga i wymiary</b>	
Waga netto	3kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108

