

DU400

Kompakt und hochauflösend



- **Heller WUXGA Projektor – 4.000 Lumen**
- **Flexible Installation – Vertikaler Lens Shift und 1,6-facher Zoom**
- **Ultimative Steuerung - Full Support für Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Einfache Verbindung - HDMI, MHL, VGA, 10W Lautsprecher**

Der helle DU400 eignet sich mit seiner hohen WUXGA Auflösung bestens für die Anwendung in kleinen Edge Blending und Stacking Projekten - selbst bei Tageslicht. Dieser handliche und leistungsstarke Projektor kann sowohl fest installiert werden als auch für die Präsentation unterwegs dienen.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	15.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15 ~ 91Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.68m ~ 7.75m (26.94" ~ 305.1") (diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	260
Lampenlebensdauer (Stunden)	3000 (Hell), 6000 (Dynamisch), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.4:1 - 2.24:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 9.2m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens Shift	Vertikal +13%
Native Offset	94%
Anschluss	
Anschlüsse	<p>Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm</p> <p>Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A</p> <p>Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Mini USB Maus/Service</p>
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	32dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	21 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	249W
Stromverbrauch (max)	309W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	2.99kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	315 x 224 x 112

