

ZH507

Projetor a laser compacto de alto brilho









- Projetor a laser DuraCore brilhante Full HD 1080p
 5500 lúmens
- Versátil Zoom de 1,6x, deslocamento vertical da lente, modo retrato
- Controle final Comandos Crestron, Extron, AMX,
 PJ-Link e Telnet LAN
- Longa vida útil e alta confiabilidade 30.000 horas de operação praticamente sem manutenção



O projetor ZH507 oferece verdadeira conveniência com baixa manutenção e tecnologia laser de longa duração em um chassi pequeno e leve. Ele também possui compatibilidade 4K e HDR e impressionantes 5500 lumens.

Specifications

UPC - 796435 44 594 2

Display/imagen Tecnologia de exibição

DI P™

Resolução nativa Brilho

1080p Full HD (1920x1080) 5.500Lúmens - Brilhante

Razão de contraste Razão de aspecto nativo Razão de aspecto compatível

300.000:1 16:9 4:3

Correção keystone -Horizontal

+/-30°

Correção keystone - Vertical Correção keystone vertical

+/-30° Sim

Cores exibidas (milhões)

1073.4

80%

Taxa de varredura horizontal Taxa de varredura vertical

15.375 ~ 91.146 Khz 50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz

Uniformidade

automática

~ 320.4" diagonal Tamanho da tela 20.2"

Info Lámpara Fonte de luz Vida útil do laser

30.000horas

Óptica 1.4:1 ~ 2.24:1 Alcance do throw-ratio Distância de projeção (m)

39.37" - 393.7" 1.6 Tipo de zoom Manual

Distância focal (mm)

20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284" Vertical +16%

Lens shift Offset nativo Lens shift

100% Sim - {{downloads_link}}

Conectividad

Conexões

Entradas 1 x HDMl 2.0, 1 x HDMl 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Video

compuesto

Saídas 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A

General

Compatibilidade 3D

Nível de som (típico) 30dB Nível de som (máx) 32dB

Compatibilidade com PC UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilidade 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz

SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack

1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D

Segurança do produto Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por

senha

Idiomas OSD / display línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês,

Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês

(tradicional), Turco, Vietnamita

Operação 24/7 Sim Operação 360° Sim

5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max Condições de funcionamento

humidity 85%

Mando a distancia con función ratón Controle remoto 918BTU/hour

Dissipação de calor Alto-falante Watts por auto-falante 10W

Conteúdo da caixa cabo de alimentação CA Controle remoto

2 x pilhas AAA Manual básico do usuário

Input lag 16.20ms

Optional wireless models UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit Sim

Networking LAN - control Corriente

100V ~ 240V, 50-60Hz Fonte de alimentação

Consumo de energia (standby) <0.5W Consumo de energia (mín.) 227W Consumo de energia (máx.) 282W

Peso y dimensiones

13.27" x 10.43" x 4.82" Dimensões (C x L x A) Gross weight 14.55 lbs Net weight



