

4K550

Detalhes realistas - Projetor 4K Ultra HD



© Samruh Creative Association

- **Resolução 4K UHD e suporte a HDR**
- **Projeção brilhante em UHD**
- **5.000 lumens**
- **Conectividade simples com HDMI, HDMI+MHL, VGA, energia USB, conectores de áudio e RJ45**

Detalhes realistas - Projetor 4K Ultra HD



Specifications

| Display/imagem | |
|-------------------------------|---|
| Tecnologia de exibição | DLP |
| Resolução nativa | UHD (3840x2160) |
| Brilho | 5.000Lúmens - Brilhante |
| Brilho (eco) | 3.000 lúmens |
| ANSI Brilho | 5.000 lumens |
| Razão de contraste | 10.000:1 |
| Razão de contraste - dinâmico | 6.000:1 |
| Razão de aspecto nativo | 16:9 |
| Razão de aspecto - compatível | 4:3,16:9 |
| Taxa de varredura horizontal | 31 ~ 135Khz |
| Taxa de varredura vertical | 24 ~ 120Hz |
| Uniformidade | 75% |
| Tamanho da tela | 0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal |
| Info Lámpara | |
| Fonte de luz | Lámpara |
| Watts da lâmpada | 330 |
| Vida útil da lâmpada (horas) | 3000 (Brilhante), 5000 (Dinâmico), 4000 (Eco), 5000 (Eco+) |
| Óptica | |
| Alcance do throw-ratio | 1.39:1 ~ 2.22:1 |
| Distância de projeção (m) | 1.3m - 9.3m |
| Zoom | 1.6 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Distância focal (mm) | 20.91 - 32.62 |
| Lens shift | Vertical +15% |
| Offset nativo | 100% |
| Lens shift | Sim - [downloads_link] |
| Conectividad | |
| Conexões | Entradas 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A servicio, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232 Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Altavoz |
| General | |
| Nível de som (típico) | 32dB |
| Nível de som (máx) | 32dB |
| Compatibilidade com PC | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidade 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| Compatibilidade 3D | 120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only) |
| 3D | 3D ready |
| Segurança do produto | Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha |
| Idiomas OSD / display | línguas 10: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol |
| Condições de funcionamento | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Controle remoto | Mando a distancia con láser y función ratón |
| Alto-falante | 2 |
| Watts por auto-falante | 5W |
| Conteúdo da caixa | Cabo de alimentação CA Controle remoto 2 x baterias AAA Guia de partida rápida |
| Networking | |
| LAN - control | Yes |
| Corriente | |
| Fonte de alimentação | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo de energia (standby) | 0.5W |
| Consumo de energia (mín.) | 249W |
| Consumo de energia (máx.) | 335W |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5.8kg |
| Dimensões (C x L x A) | 392 x 281 x 129 |

