

OP751RKe

Интерактивная сенсорная панель 75"



- **Разрешение 4K UHD для четких и ярких визуальных эффектов**
- **Интерактивный 20-точечный сенсорный дисплей**
- **Антибликовое стекло, синий светофильтр TÜV и широкий угол обзора**

Интерактивные сенсорные панели Optoma с разрешением 4K UHD и поддержкой Multi-touch с 20 точками касания позволяют решать любые задачи в образовании или корпоративной среде.



Specifications

Экран	
Подсветка	Direct type LED
Размер (диагональ)	75"
Разрешение	3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)
Яркость	350 cd/m2
Контрастность	1 200:1
Contrast ratio (dynamic)	4 000:1
Угол обзора	178°
Время отклика	8мс
Срок службы	50 000часов
Динамики	2
Вт на динамик	16Вт
Жесткость поверхности	7Н
Стекло	Закаленное стекло
Спецификация	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	1763 x 100 x 1034
Настенное крепление	M8*25mm
VESA отверстия	800*400mm
В комплекте	Кабель питания европейского стандарта (3м) Кабель питания американского стандарта (3м) Кабель питания английского стандарта (3м) USB Кабель VGA Кабель (5м) Аудио Кабель (5м) 3x Стилуса Пульт ДУ Батарейки CD Руководство пользователя
Подключения	Входы 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x HDMI, 1 x Аудио RCA L&R, 1 x Аудио 3.5мм Контроль 6 x USB-A, 1 x RS232
Net weight	58.6 kg
Gross weight	78 kg
Сенсорная система	
Система	Windows10/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP/Windows2000/Linux/Mac/Android
Точка касания	10 точек для письма и 20 точек касания
Сенсорный инструмент	Палец, Палец, покрытый перчаткой, Непрозрачные предметы
Питание	
Питание	100-240V~ 50/60Hz
Потребляемая мощность (standby)	≤0.5W
Потребляемая мощность (max)	450W
Операционная система	
Версия системы	Android 7.0
Центральный процессор	ARM Cortex A73 Dual Core CPU
Графический процессор	Mali 450*5
Оперативная память	2GB
ПЗУ	16GB

