

X605e

Espectacular calidad de imagen, brillo excepcional y máxima fiabilidad



- **6000 lumens, Resolución XGA**
- **Instalación flexible – Lens shift, lentes intercambiables, proyección de tiro corto fuera del eje**
- **Control total - Compatibilidad con Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Funciones avanzadas - Control remoto por cable, soporte completo en 3D y simulación DICOM**

Espectacular calidad de imagen, brillo excepcional y máxima fiabilidad



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	6.000 lumens
Ratio de contraste	2.000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85 (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	Dependent on lens
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	365
Vida de lámpara (horas)	3000 (Bright), 4000 (Eco)
Óptica	
Distancia de tiro	Dependent on lens
Distancia de proyección (m)	Dependent on lens
Lens shift	Vertical +50%, Horizontal: +/-10%
Opciones de lente	Short: 0.8:1 (Fixed) Semi Short: 1.14 ~ 1.35 (1.18x zoom) Standard: 1.6 ~ 2.0:1 (1.25x zoom) Long: 2.0 ~ 3.0:1 (1.5x zoom) Extra Long: 3.11 ~ 5.18 (1.67x zoom)
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x DVI-D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI, 1 x Componentes, 1 x BNC, 1 x Vídeo compuesto, 1 x S-Video, 1 x DisplayPort, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x USB-B servicio, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (típico)	34dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar,Kensington Lock,Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic,Czech,Danish,Dutch,English,Farsi,Finnish,French,German,Greek,Hungarian,Indonesian,Italian,Japanese,Norwegian,Polish,Portuguese,Romanian, (simplified),Spanish,Swedish,Chinese (traditional),Turkish,Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	Non-Operation: 5% ~ 95%, non-condensing Operating: 10% ~ 85%, non-condensing
Control remoto	Mando a distancia PRO AV cableado y retroiluminado
Disipación de calor	1.400BTU/hour
Contenido caja	Cable de alimentación de CA de 1,8 m, cable VGA, baterías para control remoto, UM CD, tarjeta de inicio rápido, tarjeta de garantía, tarjeta WEEE (solo para la región de EMEA)
Networking	
LAN - control	Yes
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	370W
Consumo energético (máx.)	480W
Peso y dimensiones	
Peso	8.6kg
Dimensiones (W x D x H)	430 x 340 x 183

