

# UHD51

Prawdziwie żywy szczegół - projektor 4K Ultra HD



- **Rozdzielczość 4K UHD i zgodność z HDR**
- **Technologia Amazing colour - 100% odwzorowanie standardu koloru Rec.709, 2400 lumenów ANSI**
- **Łatwe podłączenie - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, 2x głośniki 5W**
- **Łatwy montaż - pionowe przesunięcie obiektywu**

Zanurz się w świecie Ultra HD. Projektor UHD51 zapewnia najwyższą rozdzielczość domową dzięki imponującym obrazom o jakości kinowej 4K. Fani telewizji, gier i filmów mogą teraz cieszyć się doskonałą głębią kolorów, krystalicznie czystymi szczegółami i lśnieniem kontrastu, aby uzyskać zaskakująco wciągające wrażenia. Wyposażony w najnowszą technologię i funkcje, ten kompaktowy projektor UHD szczeni się zgodnością z High Dynamic Range (HDR), wsparciem HDCP 2.2 i wyrafinowaną technologią interpolacji klatek PureMotion, która eliminuje efekt rozmazania lub drgania obrazu. Koło kolorów RGBRGB zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów w 100% Rec.709 - idealne do odtworzenia obrazu na dużym ekranie w domu.

## Specifications

<b>Wyświetlacz/obraz</b>	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	2 400lumenów
Kontrast	500 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Szybkość skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0,87m ~ 7,68m (34,1" ~ 302,4") diagonal
<b>Informacje o lampie</b>	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)
<b>Optyczny</b>	
Współczynnik projekcji	1,21:1 ~ 1,59:1
Odległość wyświetlania	1,2m - 8,1m
Zoom	1,3
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	12.81 ~ 16.74
Przesuw obiektywu	Pionowo +10%
Wbudowany offset	105%
<b>Łączność</b>	
Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Porty wyjścia</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A <b>Kontrola</b> 1 x Obsługa USB-A, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
<b>Ogólne</b>	
Poziom hałasu (typowy)	25dB
Poziom hałasu (maksymalny)	27dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	5W
W pudełku	Oslona obiektywuPrzewód zasilającyPilot2x baterie AAAPodstawowy podręcznik użytkownika
Input lag	66,00ms
<b>Zasilanie</b>	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	249W
Zużycie energii (maksymalne)	305W
<b>Waga i wymiary</b>	
Waga netto	5,22kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	392 x 281 x 118

