

W402

Luminoso potente e Business Ready



- **Luminoso proiettore WXGA - 4500 ANSI lumen**
- **Crestron RoomView® - Controllo e monitoraggio RJ45**
- **Connettività semplice - HDMI, VGA e altoparlante da 10W incorporato**
- **Leggero e portatile (borsa per il trasporto inclusa)**

Proietta presentazioni con colori vivaci e luminosi in qualsiasi momento della giornata. Progettato per sale riunioni e aule, W402 vanta una lunga durata della lampada e caratteristiche di risparmio energetico che garantiscono un basso costo totale di gestione.

Questo proiettore è dotato di un altoparlante incorporato, capacità di networking, tecnologia Full 3D e può essere facilmente collegato tramite un cavo HDMI, fornendo un'immagine chiara con suono. Leggero, può essere installato o trasportato nella sua pratica borsa per riunioni fuori sede.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	4.500 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.92m ~ 7.65m (36.3" ~ 301") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	260
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 5500 (Dinamico), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.28:1 ~ 1.536:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.2
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.8 ~ 23.98
Offset nativo	112%
Connessioni	
Connessioni	<p>Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB/wireless), 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 2 x Audio 3.5mm</p> <p>Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D sync, 1 x mini USB mouse/service</p>
Generale	
Livello rumore (tipico)	31dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	21 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Borsa Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	257W
Consumo (max)	306W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.57kg
Dimensioni	315 x 224 x 102

