

# UHZ35ST

Proiettore laser 4K UHD compatto ed ecologico ad alta luminosità



- **Incredibile risoluzione True 4K UHD e tecnologia laser - Compatibile con HDR**
- **Fattore di forma ridotto per una facile installazione - Obiettivo a focale corta, proiezione a 360 gradi e verticale**
- **Luminoso 3500 lumen per luci accese in visione - Perfetto per l'home entertainment su grande schermo e giochi immersivi**
- **Gioco velocissimo - Supporta 1080p 240 Hz a 4,4 ms e 4K 60 Hz a 17 ms**



UHZ35ST è uno dei proiettori laser DuraCore 4K UHD più compatti e senza problemi di Optoma fino ad oggi. Progettato per un funzionamento continuo esente da manutenzione, questo proiettore da 3500 lumen offre potenti prestazioni dell'immagine con caratteristiche di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività in un fattore di forma elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma.<sup>1</sup>

Un ulteriore vantaggio, UHZ35ST è dotato di un alimentatore esterno che offre maggiore affidabilità, portabilità ed efficienza energetica.

## Specifications

EAN: 5055387667730, Colour: White

UPC: 796435 81 487 8, Colour: White



### Display/immagine

Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	3.500 lumen
Rapporto di contrasto	500.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3, 16:9, 16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-15°
Trapezio correzione - verticale	+/-15°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15 ~ 140Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 240Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.91m ~ 7.62m (36" ~ 300") diagonale

### Info Lampada

Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

### Ottico

Rapporto di tiro	0.496:1
Distanza Proiettore (m)	0.4m - 3.3m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.51
Offset nativo	116%

### Connessioni

Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 (eARC) <b>Uscite</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A <b>Controllo</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
-------------	--

### Generale

Livello rumore (tipico)	28dB
Livello rumore (max)	35dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500ft
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	15W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando con 1 batteria CR2025 Manuale utente di base

### Input lag

Modulo wireless opzionale	UHDCast Pro
---------------------------	-------------

### Potenza

Alimentatore	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	126W
Consumo (max)	185W

### Peso e dimensioni

Dimensioni	274 x 216 x 114
Peso lordo	4.2 kg
Peso netto	3 kg

