

UHD390X

Detalles fieles a la realidad - proyector 4K Ultra HD



- Resolución 4K UHD y compatible con HDR
- Amazing colour - precisión de color Rec.709, 2400 lúmenes ANSI
- Conectividad sencilla - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, 2x altavoces 5W
- Instalación fácil - desplazamiento vertical de la lente

Sumérjase en el mundo del Ultra HD. El UHD390X ofrece lo último en home entertainment con impresionantes imágenes de calidad cinematográfica 4K. Los fanáticos de la televisión, juegos y películas ahora pueden disfrutar de una excelente profundidad de color, detalles nítidos y un gran contraste para una experiencia increíblemente envolvente.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	2.400 lumens
Ratio de contraste	500.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0,87m ~ 7,68m (34,1" ~ 302,4") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
Óptica	
Distancia de tiro	1,21:1 ~ 1,59:1
Distancia de proyección (m)	1,2m - 8,1m
Zoom	1,3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Vertical +10%
Offset nativo	105%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Control 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A servicio, 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (típico)	25dB
Nivel sonoro (max)	27dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Tapa de la lente Cable de alimentación de CA Control remoto 2x pilas AAA Manual de usuario básico
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	249W
Consumo energético (máx.)	305W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	392 x 281 x 118
Peso bruto	6,76 kg
Peso neto	5,22 kg

