

W512

Luminoso y versátil



- **Luminoso proyector WXGA- 5500 ANSI lumens**
- **Instalación flexible- Lens shift vertical y 1.6x zoom**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Keystone horizontal y ajuste de 4 esquinas**

Luminoso y versátil



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	5,500 lumens
Ratio de contraste	15,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Corrección Keystone- Vertical	+/-20°
Corrección Keystone vertical automática	Si
Frecuencia de muestreo horizontal	15,375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	25.66" ~ 301.15" diagonal

Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	330
Vida de lámpara (horas)	3000 (Brillante), 6000 (Dinámica), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)

Óptica	
Distancia de tiro	1.48:1 ~ 2.35:1
Distancia de proyección (m)	51.18" - 377.95"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +16%
Offset nativo	96%

Conectividad	
Conexiones	<p>Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader/wireless</p> <p>Salidas 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger</p> <p>Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D sync</p>

General	
Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

Networking	
LAN - control	Si
LAN - display	Si
LAN - wireless networking	Yes - optional

Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (min.)	310W
Consumo energético (máx.)	390W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	14.53" x 11.61" x 5.2"
Gross weight	13.27 lbs
Net weight	11.29 lbs

