

4K550

Videoproiettore professionale 4K UHD da 5.000 Ansi lumen



© Samruh Creative Association

- **Risoluzione 4K UHD compatibile HDR10**
- **5000 lumen**
- **Risoluzione 4K UHD**
- **Luminoso e definito**

Videoproiettore professionale 4K UHD da 5.000 Ansi lumen



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	5.000 lumen
Luminosità (eco)	3.000 lumen
Luminosità ANSI	5.000 lumen
Rapporto di contrasto	10.000
Contrasto - dinamico	6.000:1
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	330
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 5000 (Dinamico), 4000 (Eco), 5000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91 - 32.62
Lens shift	Verticale +15%
Offset nativo	100%
Lens shift	Si - {{downloads_link}}
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x USB-A service, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232 Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Speaker
Generale	
Livello rumore (tipico)	32dB
Livello rumore (max)	32dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only)
3D	3D ready
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	5W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando 2x AAA batterie Guida rapida
Rete	
Controllo - LAN	Yes
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	249W
Consumo (max)	335W
Peso e dimensioni	
Peso netto	5.8kg
Dimensioni	392 x 281 x 129

