

DH401

Full HD 1080p, compact and powerful



- **Bright Full HD 1080p projector – 4000 ANSI lumens**
- **Installation flexibility – Vertical lens shift and 1.6x zoom**
- **Ultimate Control - Full support for Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commands**
- **Easy connectivity - HDMI, MHL, VGA, 10W speaker**

Project high resolution visuals regardless of the ambient light level using the bright Full HD 1080p DH401. Designed for businesses and professional installation environments this compact and powerful projector can be installed or taken on the move. Perfect for small edge blending and stacking projects.

Easy to connect to with multiple inputs including two HDMI, MHL, VGA and a built in 10W speaker. You can even present wirelessly using the HDCast Pro (sold separately) or use the USB Power to connect and power HDMI dongles such as the Google Chromecast.



Specifications

| | |
|------------------------------------|---|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Helligkeit | 4.000Lumen |
| Kontrastverhältnis | 15.000 |
| Bildseitenformat | 16:9 |
| Kompatible Bildformate | 4:3 |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-40° |
| Horizontale Scan Rate | 15 ~ 91Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformität | 80% |
| Leinwandgröße | 0.67m ~ 7.7m (26.21" ~ 303.3") diagonale |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 260 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu | 3000 (Hell), 6000 (Dynamisch), 5000 (Eco), 7000 (Eco+) |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 1.4:1 ~ 2.24:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1.3m - 9.4m |
| Zoom | 1.6 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 20.91 ~ 32.62 |
| Lens Shift | Vertikal +17% |
| Native Offset | 99% |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | <p>Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm</p> <p>Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A</p> <p>Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Mini USB Maus/Service</p> |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch ECO | 32dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 34dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 21 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Fernbedienung | Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 10W |
| Standard Zubehör | AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual |
| Optionale Wireless Modelle | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Ja |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 249W |
| Stromverbrauch (max) | 309W |
| Gewicht und Maße | |
| Netto Gewicht (kg) | 2.99kg |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 315 x 224 x 112 |

