

ZX310STe

Proyección láser de tiro corto



- **Luminoso proyector láser XGA – 3500 ANSI lumens**
- **Lente de tiro corto- 100" de imagen desde poco mas de un metro de distancia.**
- **20,000 horas de fuente de luz láser, sin mantenimiento, a pleno brillo ****
- **Crestron RoomView® – RJ45 control y monitorización**

Proyección láser de tiro corto



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	3.500 lumens
Ratio de contraste	100.000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	1.52m ~ 2.54m (60" ~ 100") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	20.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.62:1
Distancia de proyección (m)	0.75m - 1.33m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.15
Offset nativo	118%
Conectividad	
Conexiones	<p>Inputs 2 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5mm</p> <p>Outputs 1 x VGA compartida con VGA2, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB servicio</p>
General	
Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	18 languages: Arabic, Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	WHD200
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	125W
Consumo energético (máx.)	225W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	383 x 308 x 85
Peso bruto	7 kg
Peso neto	6 kg

