

ZH400UST

Projecteur Laser 1080p à Ultra-Courte Focale



© Samruh Creative Association

- **Projecteur DuraCore Laser Full HD 1080p - 4000 ANSI lumens**
- **Ultra-courte focale - Une image de 100 pouces à seulement 50cm de distance**
- **Source lumineuse laser avec 30 000 heures sans maintenance en haute luminosité****
- **Résistant à la poussière – Test indépendant, certification IP5X pour une fiabilité totale**

ZH400UST



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	4 000 lumens
Contraste	100 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Fréquence de balayage horizontal	15,3 ~ 91,1Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	2,21m ~ 2,59m (87" ~ 102") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0,25:1
Distance de projection (m)	0,45m - 0,59m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	3.72
Offset natif	120%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<p>Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R</p> <p>Sorties 1 x VGA partagé avec VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A</p> <p>Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service, 1 x USB-A sans fil</p>
Général	
Niveau sonore (type)	30db
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilité 3D	Full 3D
3D	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Sécurité	18 Langues: Arabe, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel, Turque
OSD / Affichage des langues	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Conditions de fonctionnement	Oui
Télécommande	890BTU/heure
Dissipation de la chaleur	1
Nombre de Haut-parleurs	10W
Haut-parleur (Watts)	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel d'utilisateur
Contenu de la boîte	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Modèles sans fil en option	
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	210W
Consommation énergétique (max)	330W
Poids et dimensions	
Poids Net	5,6kg
Dimensions (LxPxH)	382 x 310 x 124mm

