

EH412

Alta resolución, versátil y potente.



- **Luminoso proyector 1080p – 4500 ANSI lumens**
- **Conectividad fácil – HDMI, VGA, USB Power**
- **Audio claro y potente - Altavoz de 10W**
- **Ligero y portátil**



Transmita un contenido llamativo y potente con el proyector Full HD 1080p EH412. Perfecto para presentaciones en aulas y salas de reuniones, este proyector está diseñado para usarse en cualquier momento del día.

Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	4.500Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	22.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	70%
Tamanho da tela	30.8" ~ 301.4" diagonal

Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	240
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 12000 (Dinâmico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.12:1 ~ 1.47:1
Distância de projeção (m)	39.37" - 295.28"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	16.9mm~21.6mm/0.665"~0.85"
Offset nativo	116%

Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x VGA Controle 1 x RS232

General	
Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	200W
Consumo de energia (máx.)	285W

Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	8.6 lbs
Net weight	7.3 lbs

