

W330UST

Proyector de tiro ultra corto



- **Bright WXGA projector - 3500 ANSI Lumens**
- **Lente de tiro ultra corto - imagen de 100" desde menos de medio metro de distancia**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Fácil conectividad - 2x HDMI y altavoz de 15W integrado**

Proyector de tiro ultra corto



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brilho	3.600Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	20.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9
Correção keystone - Horizontal	+/-4°
Correção keystone - Vertical	+/-4°
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.147Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	85" ~ 115" diagonal

Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	240
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 12000 (Dinâmico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.27:1
Distância de projeção (m)	19.29" - 25.98"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	3.72mm/0.146"
Offset nativo	118%

Conectividade	
Conexões	<p>Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless</p> <p>Saídas 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Controle 1 x RS232, 1 x RJ45</p>

General	
Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	16W
Conteúdo da caixa	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HD-Cast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

Networking	
LAN - control	Sim
LAN - display	Sim
LAN - wireless networking	Yes - optional

Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	200W
Consumo de energia (máx.)	275W

Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	13.5" x 15.08" x 4.41"
Gross weight	12.59 lbs
Net weight	10.69 lbs

