

# UHZ68LV

Brillante proyector Home Entertainment 4K UHD Dual Laser



- **Tecnología de doble láser 4K UHD - Sumérgete en imágenes impresionantes con 5.000 lúmenes y un 95% de precisión del color DCI-P3**
- **Con Dolby Vision® y HDR10+ - Disfruta de una imagen de calidad cinematográfica con un brillo, un contraste y un color increíbles**
- **PureEngine™ Ultra - Disfruta de movimientos fluidos, detalles nítidos y ajustes de imagen personalizados.**
- **Instalación flexible - Se adapta a cualquier espacio con zoom de 1,6 aumentos, desplazamiento del objetivo y proyección de 360 grados**



Mejora tu entretenimiento en casa con el proyector Optoma UHZ68LV 4K UHD. Gracias a las tecnologías Dolby Vision® y HDR10+, este proyector de doble láser ofrece una calidad de imagen asombrosa con un brillo, contraste y precisión del color increíbles.

Disfruta de movimientos suaves, detalles nítidos y ajustes de imagen personalizados con PureEngine™ Ultra. Vea las películas tal y como las concibió el director con el modo Cineasta. Además, con opciones de instalación flexibles y un rendimiento duradero, el UHZ68LV es la

## Specifications

UPC: 796435 81 530 1, EAN: 5055387668652 , Colour: Black



### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	5.000 lúmenes
Ratio de contraste	3.200.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone - Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 255Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 240Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas

### Óptica

Distancia de tiro	1.2:1 ~ 1.92:1
Distancia de proyección (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63mm~27.88mm/0.694"~1.097"
Lenshift	Vertical -106 ~ 126%, Horizontal --10 ~ 10%
Offset nativo	126%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information

### Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) <b>Outputs</b> 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 2 x Alimentación USB-A 0.9A, 1 x Sincronización 3D, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF <b>Control</b> 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x 12V trigger
------------	---

### General

Nivel sonoro (típico)	25dB
Nivel sonoro (max)	31dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Input lag	8.50ms

### Networking

LAN - control	Yes
---------------	-----

### Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	165W
Consumo energético (máx.)	345W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	498 x 331 x 171
Peso bruto	11.8 kg
Peso neto	9.2 kg