

ZX310STe

Projecteur Laser Courte Focale



- **Projecteur Laser XGA - 3500 ANSI Lumens**
- **Focale courte - Une image de 100" à un peu plus d'1 mètre de distance**
- **Source lumineuse laser avec 20 000 heures sans maintenance en haute luminosité****
- **Crestron RoomView® - Contrôle et gestion réseau RJ45**

ZX310STe



Specifications

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	XGA (1024x768)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 500 lumens
Contraste	100 000:1
Affichage (natif)	4:3
Aspect ratio - compatible	16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Taux de rafraichissement vertical	24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	1.52m ~ 2.54m (60" ~ 100") (diagonal)

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	20 000 heures

Optique

Rapport de projection	0.62:1
Distance de projection (m)	0.75m - 1.33m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.15
Offset Natif	118%

Connectivité

Connecteurs (Entrées/Sorties)	<p>Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5mm</p> <p>Sorties 1 x VGA partagé avec VGA2, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service</p>
-------------------------------	---

Général

Niveau sonore (type)	30db
Compatibilité PC	WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité,Encoche Kensington,Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	18 Langues: Arabe,Norvégien/Danois,Néerlandais,Anglais,Français,Allemand,Italien,Japonais,Norvégien,Polonais,Portugais,Russe,Chinois Simplifié,Espagnol,Suédois,Chinois Traditionnel,Turque
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec piles Manuel utilisateur basique

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	125W
Consommation énergétique (max)	225W

Poids et dimensions

Poids Net	6kg
Dimensions (LxPxH)	383 x 308 x 85mm

