

ZU606Te

Proyector láser profesional de alto brillo



- **Brillante proyector láser WUXGA - 6300 lúmenes ANSI**
- **30.000 horas de luz láser sin mantenimiento**
- **Compatible con 4K y HDR**
- **Conectividad HDBaseT**

Presentamos el ZU606Te. El proyector más pequeño de su clase. Con 6300 lúmenes y compatible con 4K / HDR, el ZU606Te es un proyector de bajo mantenimiento con tecnología láser extremadamente duradera que también incluye lens shift vertical y altavoz incorporado de 10 W.



Specifications

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Display/imagem | |
| Tecnologia de exibição | DLP™ |
| Resolução nativa | WUXGA (1920x1200) |
| Brilho | 6.300Lúmens - Brilhante |
| Razão de contraste | 300.000:1 |
| Razão de aspecto nativo | 16:10 |
| Razão de aspecto - compatível | 4:3,16:9,16:10 |
| Correção keystone - Horizontal | +/-30° |
| Correção keystone - Vertical | +/-30° |
| Correção keystone vertical automática | Sim |
| Cores exibidas (milhões) | 1073.4 |
| Taxa de varredura horizontal | 15.375~91.146 KHz |
| Taxa de varredura vertical | 24~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz |
| Uniformidade | 85% |
| Tamanho da tela | 31.5" ~ 301.8" diagonal |

| | |
|---------------------|-------------|
| Info Lâmpara | |
| Fonte de luz | Laser |
| Vida útil do laser | 30.000horas |

| | |
|---------------------------|--|
| Óptica | |
| Alcance do throw-ratio | 1.2:1 ~ 1.92:1 |
| Distância de projeção (m) | 51.18" - 307.09" |
| Zoom | 1.6 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Distância focal (mm) | 11.66 |
| Lens shift | Vertical -100 ~ 120% |
| Offset nativo | 100% |
| Lens shift | Sim - {{downloads_link}} |

| | |
|----------------------|---|
| Conectividade | |
| Conexões | <p>Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Video composto, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video</p> <p>Saídas 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Controle 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| General | |
| Nível de som (típico) | 32dB |
| Nível de som (máx) | 34dB |
| Compatibilidade com PC | UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidade 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz) |
| Compatibilidade 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Segurança do produto | Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha |
| Clasificación IP | IP6x |
| Idiomas OSD / display | línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita |
| Operação 24/7 | Sim |
| Condições de funcionamento | Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above |
| Controle remoto | Mando ProAV retroiluminado |
| Dissipação de calor | 1.521BTU/hour |
| Alto-falante | 2 |
| Watts por auto-falante | 10W |
| Conteúdo da caixa | Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico |
| Optional wireless models | HDCast Pro |

| | |
|---------------------------|-----|
| Networking | |
| LAN - control | Sim |
| LAN - wireless networking | Não |
| LAN | Sim |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Corriente | |
| Fonte de alimentação | 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz |
| Consumo de energia (standby) | <0.5W |
| Consumo de energia (mín.) | 211W |
| Consumo de energia (máx.) | 446W |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Peso y dimensiones | |
| Dimensões (C x L x A) | 14.72" x 11.89" x 4.61" |
| Gross weight | 16.53 lbs |
| Net weight | 12.13 lbs |

