

W319USTire

Interaktive Ultrakurzdistanzprojektionen



- **IR Stift - interaktive Technologie**
- **WXGA-Auflösung, helle 3.500 Lumen**
- **Ultrakurzdistanzobjektiv - 100 Zoll großes Bild aus nur 0,5 Metern Entfernung**
- **Crestron RoomView® – RJ45 Steuerung und Kontrolle**

Der W319USTire eignet sich perfekt für den Einsatz in Unternehmen, Schulen und Universitäten. Die neue Generation der interaktiven Technologie IR ermöglicht es mehrere Schüler oder Kollegen zeitgleich mit Stiften am Bildschirm arbeiten.



Specifications

EAN: 5055387660410, Colour: White

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP™ |
| Auflösung | WXGA (1280x800) |
| Helligkeit | 3.500Lumen |
| Kontrastverhältnis | 18.000 |
| Bildseitenformat | 16:10 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9 |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-15° |
| Horizontale Scan Rate | 15,3 ~ 91.1Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformität | 85% |
| Leinwandgröße | 2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonale |

| | |
|------------------------------------|---|
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 190 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu | 4500 (Hell), 6500 (Dynamisch), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education) |
| Lampenlebensdauer (Education) | 10.000Stunden |

| | |
|------------------------|---------------|
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 0.27:1 |
| Projektionsabstand (m) | 0.49m - 0.69m |
| Zoom Typ | Fix |
| Brennweite (mm) | 3.72 |
| Native Offset | 115% |

| | |
|------------------|---|
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Ausgänge 1 x VGA zusammen mit VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 2A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Maus/Service, 1 x 3D Sync |

| | |
|----------------------------|---|
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch ECO | 26dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 28dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 24 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Fernbedienung | Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion |
| Interaktiv | IR |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 16W |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel Fernbedienung 2 x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung 2x IR Stifte USB Kabel |
| Optionale Wireless Modelle | HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |

| | |
|-----------------|----|
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Ja |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 200W |
| Stromverbrauch (max) | 235W |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gewicht und Maße | |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 385 x 310 x 120 |
| Gross weight | 6.65 kg |
| Net weight | 5.65 kg |

