

ZW310STe

Proiezione laser a focale corta



- **Proiettore laser WXGA luminoso - 3600 ANSI lumen**
- **Obiettivo a ottica corta - immagine da 100" da poco più di un metro di distanza**
- **20.000 ore di luce laser senza manutenzione a piena luminosità ****
- **Crestron RoomView® - Controllo e monitoraggio RJ45**

Proiezione laser a focale corta



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	100.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	1.78m ~ 2.54m (70" ~ 100") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	20.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.52:1
Distanza Proiettore (m)	0.78m - 1.23m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.51
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5mm Uscite 1 x VGA condivisa con VGA2, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service
Generale	
Livello rumore (tipico)	30dB
Livello rumore (max)	32dB
Compatibilità PC	WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	18 lingue: Arabo, Danese, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco
Operativo 24/7	Si
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	WHD200
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	125W
Consumo (max)	215W
Peso e dimensioni	
Peso netto	6kg
Dimensioni	383 x 308 x 85

