

UHZ35ST

Proyector láser 4K UHD compacto y ecológico de alto brillo



- **Resolución True 4K UHD y tecnología láser - Compatible con HDR y HLG**
- **Tamaño reducido para una instalación fácil Lente de corto alcance, proyección de 360 grados y modo retrato.**
- **3.500 lúmenes - Perfecto para entretenimiento en casa en pantalla grande y juegos inmersivos**
- **Fuente de alimentación externa - Más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética**



El UHZ35ST es uno de los proyectores láser 4K UHD DuraCore más compactos y sencillos de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, este proyector de 3.500 lúmenes ofrece un rendimiento de imagen potente con funciones de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un formato elegante y compacto, hasta un 34% más pequeño que los modelos Optoma anteriores.¹

Un beneficio adicional es que el UHZ35ST cuenta con una fuente de alimentación externa que ofrece más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética.

Specifications

EAN: 5055387667730, Colour: White	
UPC: 796435 81 487 8, Colour: White	
Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.500 lúmenes
Ratio de contraste	500.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-15°
Corrección Keystone- Vertical	+/-15°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 240Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.91m ~ 7.62m (36" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.496:1
Distancia de proyección (m)	0.4m - 3.3m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.51
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 (eARC) Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (típico)	28dB
Nivel sonoro (max)	35dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500ft
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto con 1x batería CR2025 manual de usuario básico
Input lag	4.40ms
Modelos inalámbricos opcionales	UHDCast Pro
Corriente	
Fuente de alimentación	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	126W
Consumo energético (máx.)	185W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	274 x 216 x 114
Peso bruto	4.2 kg
Peso neto	3 kg

