

ZH403

Proyector láser compacto de alto brillo



- **Brillante proyector láser Full HD 1080p DuraCore - 4000 lúmenes ANSI**
- **Versatil - Zoom 1.3x, 360 grados proyección en modo retrato**
- **Control Total - Crestron, Extron, AMX, PJ-link y comandos telnet LAN**
- **Fuente de luz láser sin mantenimiento de 30,000 horas**



El ZH403 es un proyector láser compacto DuraCore Full HD 1080p . Diseñado para un funcionamiento continuo y sin mantenimiento, se puede instalar prácticamente en cualquier orientación. Su tamaño pequeño y ligero, zoom de 1.3x combinado con 360 grados y proyección vertical hacen que sea muy fácil de instalar.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.63m (28" ~ 300.3") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distancia de proyección (m)	1m - 7.9m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	12.81mm~16.74mm/0.504"~0.659"
Offset nativo	110%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Micro USB servicio
General	
Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	HDCast Pro
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	206W
Consumo energético (máx.)	269W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	337 x 265 x 122.5
Peso bruto	6.6 kg
Peso neto	4.5 kg

