

## X605e

Qualità immagine spettacolare, luminosità eccezionale e massima affidabilità



- **6000 lumen, risoluzione XGA**
- **Flessibilità - Spostamento dell'obiettivo, lenti intercambiabili, opzione di tiro corto off-axis**
- **Pieno controllo - Supporto completo per comandi Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet**
- **Caratteristiche avanzate - Telecomando via cavo, Supporto completo 3D e simulazione DICOM**

X605 è un prodotto progettato esclusivamente per applicazioni professionali esigenti.

XGA con 6000 lumen per immagini nitide e cristalline con massima affidabilità, garantisce funzionamento 24/7, un proiettore su cui potete contare.

Il design sigillato dalla polvere, senza filtro, impedisce che la polvere e sporcizia influenzino il sistema garantendo una qualità ottimale dell'immagine con una minima manutenzione.

Lo spostamento integrale dell'obiettivo, combinato con le opzioni multifunzione offrono una flessibilità di installazione. Per installazioni semplici e prive di problemi.

## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	6.000 lumen
Rapporto di contrasto	2.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146 Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85 (120Hz for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	Dipende dalla lente
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	365
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 4000 (Eco)
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	Dipende dalla lente
Distanza Proiettore (m)	Dipende dalla lente
Lens shift	Verticale +50%, Orizzontale: +/-10%
Opzioni Lente	Short: 0.8:1 (Fixed) Semi Short: 1.14 ~ 1.35 (1.18x zoom) Standard: 1.6 ~ 2.0:1 (1.25x zoom) Long: 2.0 ~ 3.0:1 (1.5x zoom) Extra Long: 3.11 ~ 5.18 (1.67x zoom)
<b>Connesioni</b>	
Connesioni	<b>Ingressi</b> 1 x DVI-D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI, 1 x Component, 1 x BNC, 1 x Video Composito, 1 x S-Video, 1 x DisplayPort, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm <b>Uscite</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A potenza 1.5A <b>Controllo</b> 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x Telecomando a cavo, 1 x USB-B service, 1 x RJ45
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	34dB
Compatibilità PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilità 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo,Ceco,Danese,Olandese,Inglese,Farsi,Finlandese,Francese,Tedesco,Greco,Ungherese,Indonesiano,Italiano,Giapponese,Norvegese,Polacco,Portog (semplificato),Spagnolo,Svedese,Cinese (tradizionale),Turco,Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	Non-Operation: 5% ~ 95%, non-condensing Operating: 10% ~ 85%, non-condensing
Telecomando	Telecomando PRO AV retroilluminato cablato
Dissipazione di calore	1.400BTU/hour
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione da 1,8m, cavo VGA, batterie per telecomando, CD manuale utente, scheda di avvio rapido, carta di garanzia, carta WEEE (solo per l'area EMEA)
<b>Rete</b>	
Controllo - LAN	Si
LAN	Si
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	370W
Consumo (max)	480W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	8.6kg
Dimensioni	430 x 340 x 183

