

EH200ST

Grafica nitida e testo cristallino



- **Crea un'immagine da 100" Full HD 1080p da poco più di un metro di distanza**
- **Luci accese - 3000 ANSI Lumen**
- **Connettività semplice - 2x HDMI e supporto MHL con altoparlante incorporato da 10W**
- **Leggero e portatile (borsa per il trasporto inclusa)**

EH200ST ad alta risoluzione 1080p con immagini luminose e vivaci per produrre grafica nitidissima e testo cristallino, ideale per l'uso in aula e sala riunioni.

Con un altoparlante incorporato e due ingressi HDMI, EH200ST è facile da configurare e utilizzare. Può anche essere trasformato in un proiettore intelligente collegando uno smartphone o un tablet con un singolo cavo utilizzando MHL per visualizzare presentazioni e documenti, riprodurre video e condividere immagini sul grande schermo.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	3.000 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	190
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 6500 (Dinamico), 6000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	0.49:1
Distanza Proiettore (m)	0.5m - 3.35m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.42
Offset nativo	116%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB service
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Borsa Copriobiettivo Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Input lag	33.00ms
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	193W
Consumo (max)	233W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.65kg
Dimensioni	315 x 224 x 114

