

ZH406

Proyector láser compacto de alto brillo



- **Luminoso proyector FullHD 1080 DuraCore laser - 4500 Lúmenes ANSI**
- **Versátil - 1.6x zoom, vertical lens shift y modo retrato**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **30,000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**



El ZH406 es un proyector láser compacto Full HD 1080p DuraCore.

Diseñado para un funcionamiento continuo y sin mantenimiento, se puede instalar prácticamente en cualquier orientación. Su tamaño compacto y liviano combinado con un zoom de 1.3x y desplazamiento vertical de la lente, hacen que sea muy fácil de instalar.

Specifications

EAN: 5055387663374, Colour: White

EAN: 5055387665200, Colour: Black



Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.500 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyección (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"-1.284"
Cambio de lente	Vertical: +/-16%
Offset nativo	100%
Lenshift	Yes - {{downloads_link}}

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Video compuesto Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Micro USB servicio, 1 x Sincronización 3D
------------	---

General

Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	918BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Networking

LAN - control	Yes
---------------	-----

Corriente

Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	206W
Consumo energético (máx.)	269W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto) 337 x 295 x 122.5

Peso bruto 6.22 kg



Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 09032023103124