

ZW350e

Proiettore laser ad alta luminosità ultracompatto



- **Proiettore Laser Luminoso WXGA - 4000 lumen e certificato IP6X**
- **Progettato pensando all'ambiente - La tecnologia laser DuraCore riduce il consumo energetico e garantisce una lunga durata del prodotto**
- **Compatto per una facile installazione - Zoom 1,1x, proiezione a 360 gradi e verticale**
- **Eccellente qualità dell'immagine - Perfetto per sale riunioni, spazi espositivi di medie dimensioni, eventi o fiere**

ZW350e è uno dei proiettori laser DuraCore WXGA più compatti di Optoma fino. Progettato per un funzionamento continuo esente da manutenzione, questo proiettore da 3600 lumen offre potenti prestazioni dell'immagine con caratteristiche di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività in un fattore di forma elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma.¹ ZW350e include anche un alimentatore per una maggiore efficienza energetica e un'installazione versatile.



Specifications

EAN: 5055387666382, Colour: White

UPC: 796435 44 612 3, Colour: White



Display/immagine

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia display | DLP™ |
| Risoluzione nativa | WXGA (1280x800) |
| Luminosità | 4.000 lumen |
| Rapporto di contrasto | 300.000 |
| Contrasto - dinamico | 2.000.000:1 |
| Aspetto nativo | 16:10 |
| Aspetto - compatibile | 4:3,16:9 |
| Trapezio correzione - verticale | +/-40° |
| Colori visualizzabili (milioni) | 1073.4 |
| Scan rate Orizzontale | 15 ~ 140Khz |
| Scan rate Verticale | 24 ~ 120Hz |
| Uniformità | 75% |
| Dimensione schermo | 0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale |

Info Lampada

| | |
|---------------|-----------|
| Sorgente Luce | Laser |
| Durata LASER | 30.000ore |

Ottico

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Rapporto di tiro | 1.54:1 ~ 1.72:1 |
| Distanza Proiettore (m) | 1m - 10m |
| Zoom | 1.1 |
| Tipo Zoom | Manuale |
| Focale (mm) | 21.85 ~ 24.00 |
| Offset nativo | 112% |

Connessioni

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connessioni | Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Generale

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livello rumore (tipico) | 31dB |
| Livello rumore (max) | 34dB |
| Compatibilità PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilità 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |

3D

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|

Valutazione IP

IP6X

OSD / lingue visualizzate

25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita

Operativo 24/7

Si

Operativo a 360°

Si

Condizioni operative

0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m

Telecomando

Tipo scheda

Numero altoparlanti

1

Watt per speaker

15W

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione CA

Telecomando

1x CR2025

Manuale utente di base

UHDCast Pro

Modulo wireless opzionale

Potenza

Alimentatore External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz

Consumo (standby) <0.5W

Consumo (min) 88W

Consumo (max) 139W

Peso e dimensioni

Dimensioni 274 x 216 x 114

Peso lordo 4.2 kg

Peso netto 3 kg

