

W330UST

Projektor Ultra Short Throw - ultra krótkiego rzutu



- **Jasny projektor WXGA - 3600 ANSI Lumenów**
- **Ultra krótka projekcja - obraz 100" z odległości mniejszej niż 0,5m**
- **Niezawodna kontrola - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link i komendy LAN Telnet LAN**
- **Łatwe podłączenie - 2x HDMI i wbudowany głośnik 15W**

Projektor W330UST.



Specifications

| | |
|---------------------------------|--|
| Wyświetlacz/obraz | |
| Technologia wyświetlania | DLP™ |
| Rozdzielczość | WXGA (1280x800) |
| Jasność | 3 600lumenów |
| Kontrast | 20 000:1 |
| Natywne proporcje ekranu | 16:10 |
| Współczynnik projekcji - zgodny | 4:3, 16:9 |
| Korekcja trapezowa - pozioma | +/-4° |
| Korekcja trapezowa - pionowa | +/-4° |
| Szybkość skanowania poziomego | 15.375 ~ 91.147Khz |
| Szybkość skanowania pionowego | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Jednolitość | 80% |
| Rozmiar ekranu | 2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonal |
| Informacje o lampie | |
| Źródło światła | Lampy |
| Moc lampy | 240 |
| Żywotność lampy (godziny) | 4000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Optyczny | |
| Współczynnik projekcji | 0.27:1 |
| Odległość wyświetlania | 0.49m - 0.66m |
| Rodzaj Powiększenia | Stały |
| Ogniskowa (mm) | 3.72mm/0.146" |
| Wbudowany offset | 118% |
| Łączność | |
| Złącza wejściowe/wyjściowe | Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45 |
| Ogólne | |
| Poziom hałasu (typowy) | 26dB |
| Poziom hałasu (maksymalny) | 28dB |
| Kompatybilność z komputerem | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Kompatybilność 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Security | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |
| OSD / języki wyświetlacza | 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamski |
| Warunki pracy | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Pilot | Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy |
| Liczba głośników | 1 |
| Wattów na głośnik | 16W |
| W pudełku | przewód zasilający pilot 2x AAA baterie podstawowy podręcznik użytkownika |
| Optional wireless models | HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB |
| Usługi sieciowe | |
| LAN - sterowanie | Tak |
| LAN - wyświetlacz | Tak |
| LAN - sieci bezprzewodowe | Yes - optional |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Zużycie energii (tryb czuwania) | 0.5W |
| Zużycie energii (minimalne) | 200W |
| Zużycie energii (maksymalne) | 275W |
| Waga i wymiary | |
| Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 343 x 383 x 112 |
| Gross weight | 5.71 kg |
| Net weight | 4.85 kg |

