

# EH461

Full HD 1080p, Luminoso e Potente



- **Proiettore luminoso Full HD 1080p**
- **Comandi completi - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Connettività facile - 2x HDMI + MHL, RJ45, alimentazione USB, trigger da 12V**
- **Audio di qualità con altoparlante da 10W**

Fai presentazioni senza l'uso di cavo da una chiavetta USB utilizzando il visualizzatore Office incorporato. È anche possibile fare presentazioni in modalità wireless da un dispositivo mobile. Il proiettore Full HD 1080p EH461 è ideale per riunioni aziendali impegnative e lezioni in aula, con immagini ultra luminose per una visibilità ottimale.

Inoltre, un'ampia gamma di ingressi consente di collegarsi senza sforzo a dispositivi come i computer e i tablet. Un altoparlante incorporato da 10W consente un audio chiaro e forte.

Per il controllo finale, il proiettore viene fornito con RJ45, consentendo di monitorare e controllare la rete in più ambienti.

## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	5.000 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-25°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.96m ~ 5.3m (37.98" ~ 208.5") diagonal
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	285
Durata Lampada (ore)	2500 (Luminoso), 4500 (Dinamico), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	1.22:1 ~ 1.46:1
Distanza Proiettore (m)	1.23m - 5.63m
Zoom	1.2
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.87 ~ 21.87
Offset nativo	115%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader <b>Uscite</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Controllo</b> 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse/service
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilità 3D	Full 3D
3D	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Sicurezza	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
OSD / lingue visualizzate	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Condizioni operative	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Telecomando	1
Numero altoparlanti	10W
Watt per speaker	Cavo di alimentazione CA, telecomando, batterie 2x AA, manuale d'uso base
Contenuto della confezione	Modulo wireless opzionale QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Modulo wireless opzionale	
<b>Rete</b>	
Controllo - LAN	Si
LAN - display	Si
Rete Wireless - LAN	Yes - optional
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	290W
Consumo (max)	350W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	2.95kg
Dimensioni	345 x 216 x 109

