

EH401

Compacto proyector Full HD



- **Brillante proyector Full HD - 4000 lúmenes para presentaciones en pantalla grande**
- **Compatible con 4K UHD y HDR - Disfruta de más detalles y texturas con una mayor sensación de profundidad**
- **Fácil conectividad - 2x HDMI, alimentación USB y sistema de audio integrado**
- **Portátil y ligero - Fácil instalación y transporte cómodo**



El EH401 es un compacto proyector Full HD con un alto brillo de 4000 lúmenes. Diseñado para su uso en cualquier momento del día, este versátil proyector es adecuado para uso profesional, desde salas de reuniones hasta aulas. El EH401 es compatible con 4K y HDR, tiene un altavoz integrado, los colores de la proyección son de alta calidad y tiene una larga vida útil de la lámpara para reducir costes.

Specifications

EAN: 5055387665972, Colour: White	
UPC: 796435 44 591 1, Colour: White	
Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.000 lúmenes
Ratio de contraste	22.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.76m ~ 7.65m (29.93" ~ 301.14") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
Óptica	
Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	1.1m - 10m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84 ~ 17.42
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A
General	
Nivel sonoro (tipico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Disipación de calor	1.023BTU/hour
Altavoces	1
Wattios por altavoz	3W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia Batería Manual básico de usuario
Input lag	8.40ms
Modelos inalámbricos opcionales	WHD200, UHDCast Pro, QuickCast
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	210W
Consumo energético (máx.)	290W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	316 x 244 x 108
Peso bruto	3.9 kg
Peso neto	2.88 kg

