

ZW310STe

Projecteur Laser Courte Focale



- **Projecteur WXGA Laser - 3600 ANSI Lumens**
- **Focale courte - Une image de 100" à un peu plus de 1 mètre de distance**
- **Source lumineuse laser avec 20 000 heures sans maintenance en haute luminosité****
- **Crestron RoomView® – Contrôle et gestion réseau RJ45**

ZW310STe



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 600 lumens
Contraste	100 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	1.78m ~ 2.54m (70" ~ 100") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	20 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.52:1
Distance de projection (m)	0.78m - 1.23m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.51
Offset natif	115%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5mm Sorties 1 x VGA partagé avec VGA2, 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service
Général	
Niveau sonore (type)	30db
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	18 Langues: Arabe, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec piles Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	WHD200
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	125W
Consommation énergétique (max)	215W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	383 x 308 x 85mm
Poids brut	7 kg
Poids net	6 kg

