

# X308STe

Focale Courte, Lumineux et Compact



- **Projecteur XGA Lumineux – 3700 ANSI lumens**
- **Focale courte - Image de 100" à moins de 1m de recul**
- **Connexion simplifiée – HDMI, VGA, USB Power**
- **Son clair et puissant - Haut-parleur 10W**

X308STe



# Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	XGA (1024x768)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	3 500 lumens
Contraste	22 000:1
Affichage (natif)	4:3
Aspect ratio - compatible	16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.81m ~ 6.28m (31.9" ~ 247.3") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	203
Durée de vie de la lampe (hrs)	6000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	0.617:1
Distance de projection (m)	0.4m - 3.1m
Longueur de la focale (mm)	7.15
Offset natif	115%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm <b>Sorties</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Contrôle</b> 1 x RS232
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec pile Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	187W
Consommation énergétique (max)	225W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	3kg
Dimensions (LxPxH)	316 x 244 x 108mm

