

EH503e

Spektakuläre Bildqualität, herausragende Helligkeit und absolute Zuverlässigkeit



- **5200 Lumen, 1080p Auflösung**
- **Flexible Installationen – Lens Shift, Wechselobjektive, Off-Axis Kurzdistanzoption**
- **Ultimative Steuerung - Full Support für Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Viele Features – Kabelfernbedienung, Full 3D Support und DICOM Simulation**

Der EH503e wurde exklusiv für die Nutzung in professionellen Anwendungen entwickelt.

1080p-Auflösung und 5.200 Lumen liefern kristallklare Bilder und absolute Zuverlässigkeit, die besonders im 24/7-Betrieb unabdingbar ist.

Das versiegelte, filterfreie Design sorgt dafür, dass kein Dreck oder Staub das System beeinflusst und stellt so eine optimale Bildqualität mit minimalem Wartungsaufwand sicher.

Der Full Lens Shift sowie eine Auswahl an Wechselobjektiven sorgen für volle Flexibilität für Ihre Installationen.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	5.200Lumen
Kontrastverhältnis	2.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146 Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85 (120Hz for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	365
Lampenlebensdauer (Stunden)	3000 (Hell), 4000 (Eco)
Optik	
Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Lens Shift	Vertikal +50%, Horizontal: +/-10%
Objektivoptionen	Short: 0.8:1 (Fixed) Semi Short: 1.14 ~ 1.35 (1.18x zoom) Standard: 1.6 ~ 2.0:1 (1.25x zoom) Long: 2.0 ~ 3.0:1 (1.5x zoom) Extra Long: 3.11 ~ 5.18 (1.67x zoom)
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x DVI-D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI, 1 x Component, 1 x BNC, 1 x Composite video, 1 x S-Video, 1 x DisplayPort, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x 12V Trigger, 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x USB-B Service, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	34dB
Computer Kompatibilität	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D Kompatibilität	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch,Tschechisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Farsi,Finnisch,Französisch,Deutsch,Griechisch,Ungarisch,Indonesisch,Italienisch,Ja (vereinfacht),Spanisch,Schwedisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch,Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	Non-Operation: 5% ~ 95%, non-condensing Operating: 10% ~ 85%, non-condensing
Fernbedienung	Beleuchtete, verkabelte PRO AV Fernbedienung
Hitzeverteilung	1.400BTU/Stunde
Standard Zubehör	1.8m AC Netzkabel, VGA Kabel, Batterien für die Fernbedienung, CD Gebrauchsanleitung, Quick Start Card, Garantiekarte, WEEE Karte
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0,5W
Stromverbrauch (min)	370W
Stromverbrauch (max)	480W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	8.6kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	430 x 340 x 183

