


## X308STe

Tiro corto, brillante y compacto.



- **Luminoso proyector XGA - 3500 ANSI lumens**
- **Lente de tiro corto: imagen de 100 "desde un poco más de un metro de distancia**
- **Fácil conectividad - HDMI, VGA, alimentación USB**
- **Audio claro y potente - altavoz de 10 watos**

Tiro corto, brillante y compacto.



## Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	3,500 lumens
Ratio de contraste	22,000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	31.9" ~ 247.3" diagonal



Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de lámpara (horas)	6000 (Brillante), 12000 (Dinámica), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Óptica	
Distancia de tiro	0.617:1
Distancia de proyección (m)	15.75" - 122.05"
Distancia focal (mm)	7.15
Offset nativo	115%

Conectividad	
Conexiones	<b>Entradas</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm <b>Salidas</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Control</b> 1 x RS232



General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200



Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	187W
Consumo energético ( máx.)	225W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	8.44 lbs
Net weight	7.17 lbs