

# EH503e

Qualità immagine spettacolare, luminosità eccezionale e massima affidabilità.



- **5200 lumen, Risoluzione Full HD 1080p**
- **Flessibilità installativa - Lens shift, ottiche intercambiabili, ottica corta con proiezione fuori asse**
- **Controllo completo - Supporto completo per i comandi Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet**
- **Caratteristiche avanzate - Telecomando via cavo, Supporto completo 3D e simulazione DICOM**

Videoproiettore professionale ad ottiche intercambiabili da 5000 lumen



## Specifications

### Display/immagine

Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	5.200 lumen
Rapporto di contrasto	2.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146 Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85 (120Hz for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	Dipende dalla lente

### Info Lampada

Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	365
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 4000 (Eco)

### Ottico

Rapporto di tiro	Dipende dalla lente
Distanza Proiettore (m)	Dipende dalla lente
Lens shift	Verticale +50%, Orizzontale: +/-10%
Opzioni Lente	Short: 0.8:1 (Fixed) Semi Short: 1.14 ~ 1.35 (1.18x zoom) Standard: 1.6 ~ 2.0:1 (1.25x zoom) Long: 2.0 ~ 3.0:1 (1.5x zoom) Extra Long: 3.11 ~ 5.18 (1.67x zoom)

### Connessioni

Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x DVI-D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI, 1 x Component, 1 x BNC, 1 x Video Composito, 1 x S-Video, 1 x DisplayPort, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm <b>Uscite</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A potenza 1.5A <b>Controllo</b> 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x Telecomando a cavo, 1 x USB-B service, 1 x RJ45
-------------	--

### Generale

Livello rumore (tipico)	34dB
Compatibilità PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilità 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo,Ceco,Danese,Olandese,Inglese,Farsi,Finlandese,Francese,Tedesco,Greco,Ungherese,Indonesiano,Italiano,Giapponese,Norvegese,Polacco,Portoghese,Russo,Spagnolo,Svedese,Cinese (semplificato),Spagnolo,Svedese,Cinese (tradizionale),Turco,Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	Non-Operation: 5% ~ 95%, non-condensing Operating: 10% ~ 85%, non-condensing
Telecomando	Telecomando PRO AV retroilluminato cablato
Dissipazione di calore	1.400BTU/hour
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione da 1,8m, cavo VGA, batterie per telecomando, CD manuale utente, scheda Quick Start, certificato di garanzia, carta WEEE (solo per la regione EMEA)

### Rete

Controllo - LAN	Si
LAN	Si

### Potenza

Alimentatore	100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0,5W
Consumo (min)	370W
Consumo (max)	480W

### Peso e dimensioni

Peso netto	8.6kg
Dimensioni	430 x 340 x 183

