

X344

Kompakt und leistungsstark



- **Heller XGA Projektor – 3.000 Lumen**
- **Flexible Installation – 1,3-facher Zoom**
- **Beeindruckende Farben - sRGB-getreues Farbspektrum**
- **Einfach verbinden - HDMI, VGA, USB Power, 2W Lautsprecher**

Mit dem lichtstarken Optoma X344 DLP Projektor hinterlassen Sie mit Ihren Präsentationen einen bleibenden Eindruck. Dieser handliche und zugleich leistungsstarke Projektor liefert lebensechte Bilder mit sRGB-getreuen Farben. Er eignet sich für den Gebrauch im Business- und Unterrichtsbereich, bietet eine lange Lampenlaufzeit und energiesparende Features, die für geringe Betriebskosten sorgen.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	XGA (1024x768)
Helligkeit	3.000Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	16:9, 16:10
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	195
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	5000 (Hell), 7000 (Dynamisch), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 10000 (Education)
Lampenlebensdauer (Education)	10.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.49:1 ~ 1.93:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 9.1m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	16.91 ~ 21.6
Native Offset	115%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	31dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	2W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	298 x 230 x 96
Gross weight	3.2 kg
Net weight	2.41 kg

