

ZU750

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total



© Circus Roncalli

- **30,000 horas de luz láser sin mantenimiento, a pleno brillo**
- **Resistente al polvo –Probado independientemente, certificado IP5X para una fiabilidad total**
- **Proyector DLP láser de 8.000 lúmenes , WUXGA**
- **Instalación flexible– 7x opciones de lente incluyendo la lente ultra-corta y la lente Domo**

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	8,000 lumens
ANSI brightness	7,500
Ratio de contraste	2,000,000:1
Ratio de contraste - dinámico	6,000:1
Ratio de contraste - on/off	2,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Corrección Keystone- Vertical	+/-20°
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	Depende de la lente
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	Depende de la lente
Distancia de proyección (m)	Depende de la lente
Opciones de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync Salidas 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x USB-A Control 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x mini USB servicio, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (típico)	36dB
Nivel sonoro (max)	38dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
idiomas OSD / display	11 idiomas: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Indonesio, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Operatividad 24/7	Sí
Operatividad 360°	Sí
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F
Control remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Disipación de calor	2,109BTU/hour
Contenido de la caja	Control remoto, 2 pilas AAA, cable de alimentación, cable VGA, anillo de lente estándar (A01, A03, A13 SOLAMENTE), anillo de lente A06
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Networking	
LAN	Sí
Corriente	
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	299W
Consumo energético (máx.)	618W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	19.06" x 20.04" x 7.28"
Gross weight	48.94 lbs
Net weight	38.14 lbs

