

X400

Luminoso e portatile



- **Proiettore XGA luminoso: 4000 ANSI Lumen**
- **Connettività semplice - HDMI, VGA, USB-A Power, altoparlante da 2 W**
- **Bassi costi di proprietà - durata della lampada fino a 10.000 ore²**
- **Leggero e portatile**

Trasforma la tua presentazione con il primo proiettore X400 da 4.000 lumen, piccolo e leggero. Questo modello è progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata e per molteplici scopi, compreso l'uso professionale - dalle riunioni di lavoro alle aule. Offre colori proiettati di alta qualità, lunga durata della lampada con un basso costo totale di gestione.

Questo prodotto vanta semplicità nel design, con navigazione facile e affidabilità. Conveniente, con ingressi multipli tra cui HDMI e MHL, questo proiettore è ideale per il collegamento di dongle HDMI come Google Chromecast e Optoma HDCast Pro e consente di collegare laptop, PC o il lettore Blu-ray. Questo modello compatto può essere installato o comodamente trasportato.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9, 16:10
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1KHz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	220
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 6500 (Dinamico), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.95:1 ~ 2.15:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.85 ~ 24.01
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232
Generale	
Livello rumore (tipico)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	2W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando Batteria Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	204W
Consumo (max)	266W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.41kg
Dimensioni	298 x 230 x 96

