

# WU515ST

Leistungsstarke WUXGA Kurzdistanzlösung



© Samruh Creative Association

- **Ultra heller WUXGA Projektor – 5.500 ANSI Lumen**
- **Kurzdistanzobjektiv - 100" Bild aus weniger als 2 Meter Entfernung**
- **Vertikaler und horizontaler Lens Shift**
- **4-Ecken Geometrieanpassung**

Der neue leistungsstarke WU515ST Kurzdistanzprojektor projiziert besser als FULL HD, gestochen scharfe Bilder, kristallklare Präsentationen und wartet mit hellen 5.500 Lumen und vielfachen Anschlussmöglichkeiten, wie zwei HDMI Eingängen und DisplayPort auf. Für komplexere Installationen ist der WUXGA Projektor mit vertikalem und horizontalem Lens Shift und einer eingebauten Geometrieanpassung ausgestattet - ideal für Image Stacking, unebene Wände oder außergewöhnliche Projektor Platzierungen.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	5.500Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	5.500
Kontrastverhältnis	10.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073,4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0,75m ~ 7,62m (29,38" ~ 300") diagonale
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	365
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	3000 (Hell), 5000 (Eco+)
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	0,79:1
Projektionsabstand (m)	0,5m - 5,2m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	11.66
Lens Shift	Vertikal +20%, Horizontal +10%
Native Offset	100%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x S-Video, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm <b>Ausgänge</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D Sync, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x 12V Trigger, 1 x Verkabelte Fernbedienung <b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x Mini USB Maus/Service
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	28dB
Betriebsgeräusch (max)	30dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Netzwerk</b>	
LAN - Steuerung	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	340W
Stromverbrauch (max)	425W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	424 x 344 x 160
Gross weight	8,12 kg
Net weight	6,9 kg

