

UHD65

Detalles realistas - Proyector 4K Ultra HD



- **Resolución 4K UHD y compatible con HDR**
- **Color increíble - precisión de color Rec.709 , 2200 ANSI lumens**
- **Visualización fluida - Interpolador de frames PureMotion**
- **Instalación sencilla - vertical lens shift**

Diseñado para salas de cine en casa, la UHD65 ofrece imágenes inolvidables de calidad de cine digital 4K en la comodidad de su hogar. Al incorporar la resolución Ultra HD 4K, las películas cobran vida con detalles, colores y contraste emocionantes, llevando el entretenimiento al siguiente nivel.

Equipado con la última tecnología y características, el elegante UHD65 cuenta con compatibilidad de alto rango dinámico (HDR), soporte HDCP 2.2 y sofisticado procesamiento de interpolación de frames PureMotion que elimina el desenfocado de movimiento o la vibración de la imagen. Una rueda de color RGBRGB proporciona una reproducción de color precisa y realista Rec.709 - perfecto para recrear la experiencia de la gran pantalla en casa.

Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	2.200Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	1.200.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	85%
Tamanho da tela	26.45" ~ 302.2" diagonal
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	240
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 15000 (Dinâmico), 10000 (Eco)
Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.39:1 ~ 2.22:1
Distância de projeção (m)	51.18" - 366.14"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +15%
Offset nativo	100%
Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A serviço Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger Controle 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nível de som (típico)	25dB
Nível de som (máx)	27dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 10: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	4W
Conteúdo da caixa	Cable de corriente AC, control remoto, 2x AA baterías, tapa para lente, manual de usuario básico
Input lag	80.00ms
Networking	
LAN - control	Sim
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	249W
Consumo de energia (máx.)	305W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	19.61" x 13.03" x 5.55"
Gross weight	22.44 lbs
Net weight	19.07 lbs

