

X330UST

Proyector de tiro ultra corto



- **Brillante proyector XGA - 3500 ANSI Lumens**
- **Lente de tiro ultra corto - imagen de 100" desde menos de medio metro de distancia**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Fácil conectividad - 2x HDMI y altavoz integrado de 15W**

Proyector de tiro ultra corto



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	3,600 lumens
Ratio de contraste	20,000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-4°
Corrección Keystone-Vertical	+/-4°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.147Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	1.78m ~ 2.54m (70" ~ 100") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brillante), 12000 (Dinámica), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	0.33:1
Distancia de proyección (m)	0.47m - 0.68m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	3.72
Offset nativo	120%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Vídeo compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless Salidas 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	16W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Networking	
LAN - control	Sí
LAN - display	Sí
LAN - wireless networking	Yes - optional
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	200W
Consumo energético (máx.)	275W
Peso y dimensiones	
Peso	3.9kg
Dimensiones (W x D x H)	343 x 383 x 112

