

# 4K550

Détails réalistes - Projecteur 4K Ultra HD



© Samruh Creative Association

- **Résolution 4K UHD et compatible HDR**
- **5000 lumens**
- **Zoom 1.6x**
- **Lens Shift Vertical 15%**

4K550



## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	5 000 lumens
Luminosité (eco)	3 000 lumens
Luminosité ANSI	5 000 lumens
Contraste	10 000:1
Contraste - Dynamique	6 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	330
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 5000 (Dynamique), 4000 (Eco), 5000 (Eco+)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	1.39:1 ~ 2.22:1
Distance de projection (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91 - 32.62
Lens shift	Vertical +15%
Offset natif	100%
Lens shift	Oui - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A service, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x RS232 <b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Speaker
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	32db
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only)
3D	3D ready
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommandes avec 2 piles AAA Guide de démarrage rapide
<b>Réseau</b>	
LAN - Contrôle	Yes
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	335W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	5.8kg
Dimensions (LxPxH)	392 x 281 x 129mm

