

HD29Darbee

Più profondità, più dettagli



- **Anche con le luci accese - 3200 ANSI Lumen**
- **Connettività semplice - 2x HDMI con supporto MHL e altoparlante incorporato da 10W**
- **Colori straordinari - colori accurati Rec.709**
- **Premiata tecnologia Darbee Visual Presence™ integrata, tempo di risposta 16ms**

Pratico e facile da configurare, il nuovo proiettore HD29Darbee è luminoso e versatile, integra la tecnologia di ottimizzazione delle immagini DARBEE Visual Presence™ per offrirti livelli rivoluzionari di profondità e realismo.

La tecnologia avanzata di Optoma per i colori, le molteplici impostazioni e le funzionalità consentono agli utenti di godere di colori duraturi, affidabili e precisi per immagini vivide e realistiche, perfette per giochi coinvolgenti, sport dal vivo e intrattenimento domestico in qualsiasi momento della giornata. Inoltre, offre una modalità di gioco avanzata con un tempo di risposta di 16ms, ideale per gli appassionati di giochi.

Un altoparlante integrato offre un suono eccezionale e due ingressi HDMI consentono una facile configurazione. È possibile collegare console di gioco, lettori Blu-ray, decoder o altri dispositivi HDMI come Google Chromecast, Amazon Fire Stick o Apple TV™. Perfetto per i giochi, lo streaming di video e la condivisione di foto sul grande schermo nel comfort della propria casa.

Con un peso inferiore a 2,5 kg, puoi portarlo da un amico per un evento sportivo, una serata al cinema o una maratona di giochi.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	3.200 lumen
Rapporto di contrasto	30.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15 ~ 91Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.71m ~ 7.75m (27.88" ~ 305.3") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	195
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 8000 (Dinamico), 6000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.48:1 ~ 1.62:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.86 ~ 24
Offset nativo	116%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AA Manuale utente di base
Input lag	16.00ms
Modulo wireless opzionale	WHD200
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	183W
Consumo (max)	225W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.38kg
Dimensioni	298 x 230 x 96

